

Produktinformation

97 52 14

Crimpzange

Kurze Bauform

- Als Zubehör erhältlich: Positionierhilfe für unisolierte, offene Steckverbinder
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar



| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 97 52 14 |
| EAN | 4003773026808 |
| Zange | brüniert |
| Kopf | brüniert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 387 g |
| Abmessungen | 195 x 77 x 22 mm |
| REACH- Konformität | enthält SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| Technische Attribute | |
|  | |
| Anwendung | unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,1 — 1,5 mm ² |
| Anzahl der Nester | 4 |
| AWG | 26 — 16 |
| Zubehör | |
| 97 59 14 | Positionierhilfe für 97 52 14, |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

