

COMFORT- KESSELZUBEHÖR

Zulassung

Trinkwasserinstallation
(nach DIN EN 13828 und W 570-1,
PED 2014/68/EU Kategorie 0),
PN 10, DVGW geprüft

Ausstattung

mit Schlauchverschraubung und
Kontermutter, Anschluss mit selbst-
dichtendem Gewindedichtring,
Blindkappe mit elastischer Hal-
teschlaufe, Flügelgriff aus Aluminium
mit Anschlag, schwimmender Kugel,
ausblassicherer Schaltwelle und re-
duziertem Durchgang, wartungsfrei,

Einsatzbereich

für Druckluft, Wasser allgemein,
Wasser-Glykol-Mischungen, Tyfocor

Standardtemperaturbereich

von -20 °C bis +150 °C
(abhängig vom Betriebsdruck)



KFE Kugelhahn

Gehäuse aus Messing (CW617N)



KFE Kugelhahn, bleifrei

Gehäuse aus bleifreiem Messing (CW724R)

KUGELHAHN		KFE		KFE BLEIFREI	
LEISTUNG					
Bauform		Durchgangsform	Eckform	Durchgangsform	Eckform
Anschlussgröße	DN	15	15	15	15
Anschlussgröße	Zoll	½"	½"	½"	½"
comfort-Nr.		64 22 900	64 22 901	64 22 919	64 22 920

Norm

EN 12828

Ausstattung

Ventilgehäuse aus Pressmessing,
Hubventil, 2 unabhängige Falten-
balgweggeber, Temperaturfühler,
Tauchhülse DN 15 (½") Außenge-
winde, 146 mm lang, Kapillarrohr
1300 mm lang

Ansprechtemperatur

99 °C

Betriebsdruck

max. 10 bar



TAS 03

Thermische Ablaufsicherung

temperaturseitige Absicherung von
geschlossenen oder offenen feststoff-
befeuerten Heizungsanlagen nach
EN 12828 (max. 86.000 kcal Heizlei-
stung)

Norm

EN 12828

Ausstattung

mit Montageventil, aus Messing,
Anschlussgewinde selbstdichtend,
Deckel aus Kunststoff, mit Aquastop-
Funktion zur Verhinderung von
Wasseraustritt am Entlüftungsventil

Temperatureinsatzbereich

max. 110 °C

Neindruck

max. 12 bar



Schnellentlüfter

zur automatischen Entlüftung von
geschlossenen Heizungsanlagen
nach EN 12828

THERMISCHE ABLAUF SICHERUNG		TAS 03		SCHNELLENTLÜFTER			
LEISTUNG							
Anschlussgröße	DN	20		Anschlussgröße	DN	10	15
Anschlussgröße	Zoll	G ¾" IG		Anschlussgröße	Zoll	R ¾"	R ½"
comfort-Nr.		64 58 957		comfort-Nr.		64 58 954	64 58 955